



## **B212 – satelit PA / pódiový monitor**

Dvoupásmová reproduktorová soustava klasické konstrukce, osazená ekonomickou řadou reproduktorů s neodymovým magnetem. Soustava se vyznačuje velmi nízkou hmotností a kvalitní reprodukcí i při vysokém akustickém tlaku. Základní údaje B212 jsou uvedené v následující tabulce.

### **Technické údaje**

<b>Basový systém :</b>	<b>12“ (VC 3“)</b>
<b>Výškový systém :</b>	<b>1,4“ (VC 2,5“)</b>
<b>Maximální příkon RMS:</b>	<b>400W</b>
<b>Impedance:</b>	<b>8 Ohmů</b>
<b>Frekvenční rozsah:</b>	<b>55Hz – 16kHz</b>
<b>Trvalý/max. akust. tlak:</b>	<b>123dB/126dB</b>
<b>Vyzařovací úhel HF:</b>	<b>90 x 40st</b>
<b>Rozměry (h x š x v):</b>	<b>380x370x630mm</b>
<b>Hmotnost:</b>	<b>15kg</b>
<b>Připojení:</b>	<b>2x Speakon 4pin</b>



**Doporučená cena vč. DPH 14.900Kč**

Reprobox je vybaven dvěma konektory Speakon. Madlo pro přenášení je umístěno z boku. Reprobox je uzpůsoben pro umístění na stativ. Vzhledem k nízké hmotnosti boxu, vyhoví většina stojanů.

**Reprobox není určen k zavěšení!!**

### **Možnosti dalšího použití:**

1. Hlavní PA reprobox
2. Jako vykrývací box při zavěšení hlavního PA.
3. Pódiový monitor.