



## S118 subbasový reprobox

Basový reprobox typu bassreflex, určený pro kvalitní reprodukci frekvencí od 33Hz.

<b>Technické údaje</b>	
<b>Basový systém :</b>	<b>18“ (cívka 4,0“)</b>
<b>Středový systém :</b>	-
<b>Výškový systém :</b>	-
<b>Max.příkon RMS:</b>	<b>1000W</b>
<b>Impedance:</b>	<b>8 Ohm</b>
<b>Frekvenční rozsah:</b>	<b>33Hz-200Hz/-3dB</b>
<b>Trvalý/max.akust.tlak:</b>	<b>128/134dB</b>
<b>Vyzařovací úhel MF/HF:</b>	<b>360st</b>
<b>Rozměry(h x š x v):</b>	<b>690 x 550 x 670mm</b>
<b>Hmotnost:</b>	<b>40kg</b>
<b>Připojení:</b>	<b>2x Speakon - 4pin</b>
<b>Zapojení :</b>	<b>+1=All, -1=All</b>
<b>Doporučená cena vč. DPH</b>	<b>17.500Kč</b>



Výbava reproboxu.

- 2ks madel pro přenášení
- 2ks konektorů Speakon umístěných na zadní straně v zapuštěném terminálu
- 4ks transportních kol (100mm), z toho dvě brzděné
- hnízdo pro distanční tyč

Doplňková výbava.

- kabelové konektory Speakon (Neutrik)
- propojovací kabely Tasker (délka dle specifikace)
- látkový transportní obal (na objednávku)

Použití.

Pro optimální využití reproboxu je třeba zesilovač s výkonem 1000 - 1500 / 8ohm.

**S118 není určen k zavěšení !!!**



Nastavení presetů pro S118RCF - L18P400						
Výstup	Polarita / Úroveň/Dealy	Filtr	Typ	Q	Zisk dB	Frekvence Hz
LF		HP	Butt 24dB			25
		LP	Butt 24dB			90-100
		PEQ1	Bell	2,00	5,0	34