



## S2001 subbasový reprobox

Přímovyzařující basový reprobox trapézového tvaru, určený pro kvalitní reprodukci frekvencí od 30Hz.

<b>Technické údaje</b>	
<b>Basový systém :</b>	21" (cívka 6")
<b>Středový systém :</b>	-
<b>Výškový systém :</b>	-
<b>Max.příkon RMS:</b>	2000W
<b>Impedance:</b>	4 Ohm
<b>Frekvenční rozsah:</b>	30Hz-200Hz/-3dB
<b>Trvalý/max.akust.tlak:</b>	128/134dB
<b>Vyzařovací úhel MF/HF:</b>	360st
<b>Rozměry(h x š x v):</b>	740 x 625/385 x 850mm
<b>Hmotnost:</b>	60kg
<b>Připojení:</b>	2x Speakon - 4pin
<b>Zapojení :</b>	+1=All, -1=All
<b>Doporučená cena vč. DPH</b>	<b>26.000Kč</b>



Výbava reproboxu.

- 2ks madel pro přenášení
- 2ks konektorů Speakon umístěných na zadní straně v zapuštěném terminálu
- 4ks lyžin

Doplňková výbava.

- kabelové konektory Speakon (Neutrik)
- propojovací kabely Tasker (délka dle specifikace)
- látkový transportní obal (na objednávku)

Použití.

Pro optimální využití reproboxu je třeba zesilovač s výkonem 3000 - 4000 / 4ohm.

**S2001 není určen k zavěšení !!!**

Impedanční charakteristika.



